

كتالوج منصات تلميع الماس الراوح

الفئة	صورة	التطبيق	منطقة العمل النظرية	حجر	ملاحظة
سلسلة ضوء		بناء سريع، صلابة مختلفة من الأرضيات الخرسانية	1500m-3000m (12pcs/ة) مجموع	120 () ، (ب) (# 60) () ، (ج) (# 500) () ، (ه) (# 1000 #)	1. مناسبة للبناء السريع. 2. مناسبة للأرضيات التي هي مقاومة للاهتراء و مع تجاعي. 3. عالي الصلابة. محتوى الماس مرتفع للغاية. مطابقة مع أنواع مختلفة من المعدات الخفيفة أو الثقيلة. وهي مصنوعة من مواد لاصقة راتنج مركب درجة حرارة قيريانية عالية
سلسلة w ind		البناء الموحد ، صلابة مختلفة من الأرضيات الخرسانية	1500m-3000m (12pcs/ة) مجموع	50#, 100#, 200#, 400 # , 800#, 1500#	1. مناسبة للبناء الجيد. 2. مناسبة للأرضيات التي هي مع عالي القوة والركام. 3. الصلبة. الماس هي المواد الكاشطة الرئيسية. مطابقة مع أنواع مختلفة من المعدات الخفيفة أو الثقيلة. وهي مصنوعة من مواد لاصقة راتنج مركب درجة حرارة قيريانية عالية.
سلسلة السحابة		≤c 30، صلابة منخفضة من الأرضيات الخرسانية	1000m-2000m (12pcs/ة) مجموع	50#, 100#, 200#, 400 # , 800#	1. مناسبة لأنواع مختلفة من الأرضيات الخرسانية. 2. ضمن ≤c 30.
سلسلة المطر		≤c 30، صلابة منخفضة من الأرضيات الخرسانية	1000m-2000m (12pcs/ة) مجموع	50#, 100#, 200#, 400 #	1. مناسبة للخرسانة ذات الركام منخفضة الصلابة تصل ≤c 30 إلى مثل الخرسانة المشتركة المختلطة بالحجر ، إلى ≤c 30 إلى الجيري والحسبي الصخري الروسي. 2. تستخدم لتأليل بسيط من الأرض. 3. مطابقة مع مختلف المعدات الخفيفة أو الثقيلة.
ملاحظة	الحجم والحسبي قابل للتخصيص (الحجم: 3 "4 & "4 ، نطاق الحصى: 30 ~ 3000 #)				

كتالوج السنادات المعدنية وأدوات القرص المضغوط

الفئة	الرقم	صورة	وصف	نصيحة	#نطاق الحصى
أدوات السنادات المعدنية	1		زر (مخروط)	يمكن تخصيصها وفقا للمطاحن	30, 50, 80, 120, 150
	2		زر (عمود)		
	3		السهم-4		
	4		بار 4		
	5		زر/سهم/شريط 2		
	6		زر/سهم 3		
	7		بار 3		
	8		بار 3		
	9		بار 2		
	10		زر 2		
	11		السهم-2	ل htc	30, 50, 80, 120
	12		زر 3		
	13		زر 2		
	14		مربع، 2 بار		
أدوات PCD	15		شبه منحرف ، 2 بار	ل husqvarna	/
	16		مع رمح		
	17		6-seg		
	18		معدن شريط السنادات- 2 ، 2-seg	يمكن تخصيصها وفقا للمطاحن	/
	19		معدن شريط السنادات- 1 ، 2-seg، شبه منحرف		